



## Ausgehandelte Verbindungseigenschaften

<b>DSLAM-Datenrate Max.</b>	<b>kbit/s</b>
Empfangsrichtung	265472
Senderichtung	42464
<b>DSLAM-Datenrate Min.</b>	<b>kbit/s</b>
Empfangsrichtung	720
Senderichtung	-
<b>Leitungskapazität</b>	<b>kbit/s</b>
Empfangsrichtung	283148
Senderichtung	48503
<b>Aktuelle Datenrate</b>	<b>kbit/s</b>
Empfangsrichtung	265468
Senderichtung	42462
<b>Nahtlose Ratenadaption</b>	
Empfangsrichtung	aus
Senderichtung	aus
<b>Latenz</b>	
Empfangsrichtung	fast
Senderichtung	fast
<b>Impulsstörungsschutz (INP)</b>	
Empfangsrichtung	24
Senderichtung	30
<b>G.INP</b>	
Empfangsrichtung	an
Senderichtung	an
<b>Störabstandsmarge</b>	<b>dB</b>
Empfangsrichtung	8
Senderichtung	12
<b>Trägertausch (Bitswap)</b>	
Empfangsrichtung	an
Senderichtung	an
<b>Leitungsdämpfung</b>	<b>dB</b>
Empfangsrichtung	15
Senderichtung	10
<b>ungefähre Leitungslänge</b>	<b>m</b>
Empfangsrichtung	237
<b>Profil</b>	<b>35b</b>
<b>G.Vector</b>	
Empfangsrichtung	full
Senderichtung	full
<b>Trägersatz</b>	
Empfangsrichtung	B43
Senderichtung	B43

## Fehlerzähler

<b>FRITZ!Box</b>	
Sekunden mit Fehlern (ES)	4
Sekunden mit vielen Fehlern (SES)	0
Nicht behebbare Fehler (CRC) pro Minute	0
Nicht behebbare Fehler (CRC) letzte 15 Minuten	0
<b>Vermittlungsstelle</b>	
Sekunden mit Fehlern (ES)	0
Sekunden mit vielen Fehlern (SES)	0
Nicht behebbare Fehler (CRC) pro Minute	0
Nicht behebbare Fehler (CRC) letzte 15 Minuten	0

Aktualisieren